Behandlung und Pflege der Zelthaut

(Empfehlungen der Herstellerfirma LANCO)

Sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Zeltes und möchten Ihnen gleichzeitig einige Hinweise geben, wie Sie die Lebensdauer Ihres Zeltes erhöhen können.

Zunächst ist es wichtig, daß beim Aufziehen einer neuen Zelthaut alle Bodenverbindungen nur leicht gespannt werden, damit das Gewebe, das durch die Aufnahme von Feuchtigkeit noch einläuft, sich dem Gerüst anpaßt und die Nähte sich schließen.

Unser LANCO-Schwergewebe ist atmungsaktiv, fäulniswidrig ausgerüstet, wasserdruckbeständig imprägniert und zeichnet sich durch eine besonders hohe Reißfestigkeit sowie einen hohen Schutz gegen UV-Strahlen aus.
Bei ordnungs-und sachgemäßer Behandlung werden Sie über viele Jahre hinaus keine Probleme mit Ihrem Zelt haben, vorausgesetzt, Sie beachten die nachfolgend aufgeführten Hinweise:

Besprühen Sie Ihre Zelthaut nicht aus Versehen mit Haar-, Insekten- oder Raumspray o.ä., da diese Mittel Zusätze enthalten, die die fäulniswidrige Ausrüstung und die Imprägnierung zerstören. Auch eine Verschmutzung mit fetthaltigen Mitteln, wie Grill-oder Bratenfett, Steaksaucen und Tomatenketchup sollte unbedingt vermieden werden, da diese Verunreinigungen sich ohne Schädigung der Zelthaut nicht entfernen lassen.

Verschmutzungen können nur mit kaltem oder lauwarmen klaren Wasser entfernt werden ! Waschmittel und chemische Reinigungsmittel greifen die Ausrüstung an. Dies hat zur Folge, daß die Imprägnierung zerstört wird und Ihr Zelt nicht mehr wasserdicht ist.
Die Erfahrung hat gezeigt, daß auch mit einer Nachimprägnierung eine dauerhafte Wasserdichtigkeit des Zeltes nicht erreicht werden kann. Von einer chemischen Reinigung , wie sie oft angeboten wird, müssen wir dringend abraten. Beachten Sie bitte daher den in der Zelthaut angebrachten Pflegehinweis.Reinigen Sie die Zelthaut auch nicht selbst mit Reinigungsmitteln !

Das Gewebe ist so ausgerüstet, daß eine Nachimprägnierung unter normalen Umständen nicht erforderlich ist. Solite die Zelthaut nach langem, ständigen Einsatz wasserdurchlässig werden, empfehlen wir eine Nachimprägnierung unter der Voraussetzung, daß das Gewebe noch tragfähig ist und über eine noch ausreichende Reißfestigkeit verfügt. Das Imprägniermittel können Sie bei uns beziehen.

Die Zelthaut muß in **trockenem Zustand** abgebaut werden und sollte nicht in warmen und trockenen Räumen lagern ! Ideal sind Lagerräume mit einer Temperatur von 18 - 21 ° und einer relativen Luftfeuchtigkeit von mindestens 65%. Haben Sie Bedenken wegen der zu geringen Luftfeuchtigkeit in Ihrem Lagerraum, stellen Sie einen mit Wasser gefüllten Behälter in den Raum. Der Raum sollte nicht dicht verschlossen sein, damit eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet wird.

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Kundendienst zur Verfügung - wir beraten Sie gerne !